

品番	全長	刃幅	A	B	重量
EA588HG-12	205mm	12mm	24mm	35mm	52g
EA588HG-17	235mm	17mm	28mm	38mm	68g
EA588HG-30	270mm	30mm	37mm	43mm	103g

(くり抜き用丸のみ)

刃硬度 RC59 - 61  
刃材質 クロームバナジウム鋼



当商品は研磨する事で再使用できます。  
サイズにより異なりますが刃の斜角は15°から20°に研ぎ上げてください。  
あらゆる研磨機で研ぐ事ができますがドライグラインダーより、水研ぎをおすすめします。

1. 正しい斜角

15° ~ 20°

2. 正しくない斜角

凹状

凸状

木質により異なりますが軟質材で15°、硬質材で25°を目安して下さい。  
ドライグラインダー中に刃の色が黄色や灰色、青色になったりしますと焼き付いて、刃の硬度は失われます。  
変色した部分は研ぎ落として下さい。  
小さなツールは粒度100 ~ 120の砥石で仕上げして下さい。  
大きなツールは粒度80 ~ 100の砥石で仕上げして下さい。

彫刻刀は丁寧に取り扱いください。ケースやラックに収納してください。  
けがや事故を防ぐために工具はおとさないようにしてください。  
錆びさせないためには乾燥した所に保管してください。  
長期間使用しない場合は、刃物用のオイルを薄く塗ってください。